

MAT

Révisé le : 25 mai 2026

DÉFINITION : Peinture de finition mate à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches. Composition * : eau (A), dioxyde de titane (B) , carbonate de calcium (A) , huile de cameline issue de l'agriculture biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

* (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturel transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique.

97.00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle (77.00%) ou naturels (20.00 %).

CONDITIONNEMENT : 1L, 3 L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV. COV $\leq$ 1 gr / litre . Lavable

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Murs et plafonds dûment imprimés.

CARACTERISTIQUES DENSITÉ : 1.57 $\approx$ 0.05

DU PRODUIT A 20°C : EXTRAIT SEC EN POIDS : 63 % $\pm$ 2%

DILUTION : eau

VISCOSITE : entre 500 et 1000 Mn Pa sec

CARACTERISTIQUES : SEC AU TOUCHER : 1h

RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches.

RENDEMENT : de 8 à 12m²/L sur support lisse imprimé.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

DESTINATION : MAT est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIM ou PRIM UNIVERSEL. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour la décoration des plafonds et des murs.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION : AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

LUMA PEINTURE
1 rue du paon
08160 Vendresse-France
contact@luma-peinture,fr