

SATIN

Révisé le : 25 mai 2026

DÉFINITION : Peinture de finition satin à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches et humides. Composition * : eau (A), dioxyde de titane (B) , carbonate de calcium (A) , huile de cameline issue de l'agriculture biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B) résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

* (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturel transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique.

97.00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle (77.00%) ou naturels (20.00 %).

CONDITIONNEMENT : 1L, 3 L, et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV. $COV \leq 1$ gr / litre .Lessivable

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Murs et plafonds dûment imprimés.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
DENSITÉ : 1.34
EXTRAIT SEC EN POIDS : 60 % $\pm$ 2%
DILUTION : eau
VISCOSITE : 2500 Mn Pa Sec

CARACTERISTIQUES :
SEC AU TOUCHER : 1h
RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches.

RENDEMENT : de 10 à 15m²/L sur support lisse imprimé.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

DESTINATION : SATIN est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing et (métal, fer « Imprimé obligatoirement en prim universel ») . En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIM ou PRIM UNIVERSEL. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. (Si dilution, uniquement avec de l'eau). Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour les salles d'eau. Spécialement étudié pour les collectivités, circulations, hôpitaux, salles de classe, crèches.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION : AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

LUMA PEINTURE
1 rue de paon
08160 Vendresse-France
contact@luma-peinture,fr